

2011

Access Kontrol (FT-101)



İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

01.01.2011

FT-101

Grafik Ekranlı

Kartlı Geçiş Cihazı



• Genel Özellikler

Ürün Kodu	FT-101
CPU	32 bit ARM7
CPU İşlem Hızı	64 Mips
Röle (Kapı Tetiği) Sayısı	2
Sensörler	Exit Butonu, Kapı Sensörü, Kilit Sensörü
Dahili Zil Sistemi	Günlük 100 haftalık 700 zil programı
Haberleşme Şekli	RS 232/422/485.
Ekran	128x64px mavi ekran
Ses	Buzzer
Kullanıcı Sayısı	30.000
Log Sayısı	100.000
Access Grubu/Time Zone	En az 3500 Access Grubu, Zaman Bölgesi, Zaman Kodu
Çalışma Modu	Online, Offline, OnOffline, Standalone
Kontrollü Kullanım	Kullanıcı bazında kontrollü kullanım özelliği mevcuttur
Anti-Passback	Kullanıcı bazında Anti-Passback kullanım özelliği
Zaman Kısıtlaması	Kullanıcı bazında zaman kısıtlaması özelliği
Harici Reader Desteği	Var
Kart Tipi	13,56 MHz Mifare
• Seri Arayüz	
Port	RS 232 / 422 / 485
Veri Transfer Hızı	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
• Seri Sinyaller	
RS 232	TxD, RxD, GND
RS 422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS 485	TR+, TR-, GND
• PC Yazılımı	
İşletim Sistemi	Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Windows7
SDK-DLL-NET Library	Access Control, PDKS ve benzeri uygulamara entegrasyon için
• Boy ve Ağırlık	
Boy	114(W) x 80(H) x 30(D) mm
Ağırlık	-
• Çalışma	
Çalışma Voltajı	12V
Güç Tüketimi	90mA
Sıcaklık	-40 / 85°C

Açıklamalar:

- >> 30.000 Kullanıcı kapasitelidir.
- >> 100.000 Kayıt kapasitelidir.
- >> Zaman Kodu, Tatil Günleri, Zaman Bölgesi ve Access gruplarının her birinden en az 3500 adet tanımlanabilir.
- >> Her access grubu için 10 adet zaman bölgesi tanımlanabilir.
- >> Bir zaman bölgesinde bulunan haftanın günleri için farklı zaman kodları tanımlanabilir.
- >> Her kullanıcı için max 5 adet access grubu tanımlanabilir.
- >> Gelişmiş erişim özellikleri sayesinde kapının açık unutulması veya zorla açılması gibi olağan dışı durumları bildirebilir.
- >> Kullanıcı bazında dahili kontör kullanım özelliğine sahiptir. Bu sayede istenilen kullanıcılardan geçişleri sırasında kontör düşülebilir.
- >> İkincil bir okuyucu takılarak Anti-Passback yapılabilir. Yada, tek kapı çift yönlü veya çift kapı tek yönlü kontrol edebilir.
- >> Kart okutulduğunda ekrana okundu yazar ve sinyal sesi ile kartı kabul ettiğini ifade eder.
- >> Kartları mifare 13,56 MHz temassız kart olup okuyucuya göstermek sureti ile okutulur.
- >> Kartları kopya edilemez.
- >> Elektrik kesintilerinde hafızası silinmez istenirse jeneratör veya UPS ile beslenebilir.
- >> Röleleri vasıtası ile turnike, bariyer ve kapı tetiği verebilir.
- >> Ekranı mavi ve ışıklıdır.
- >> Ekranında saat, dakika, saniye, yıl, ay, gün ve haftanın günü yazar.
- >> Yüksek voltaj korumalı olup her yerde sorunsuz çalışır
- >> Bilgisayara RS 232/422/485 ile bağlanabilir.
- >> PDKS, Access ve benzeri yazılımlar için sürücü desteği mevcuttur.
- >> Bir bilgisayara sürekli bağlı kalmak zorunda değildir. Kendi belleğinde verileri saklayarak offline çalışma özelliği sağlar.
- >> Dahili zil sistemi sayesinde günlük 100, haftalık 700 zil çalabilir.
- >> Yüksek özellikli erişim kontrol ayarları sayesinde arka arkaya birden fazla kart okutulması, anti-passback uygulaması ve belirtilen zamanlar dışındaki geçişlerin önlenmesi gibi karmaşık işlemlerin tamamını offline olarak gerçekleştirebilme yeteneğine sahiptir.



İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

Tel : 0(212) 220 82 66

Fax: 0(212) 220 83 66

bilgi@istanbulyazilim.com

www.istanbulyazilim.com